

Assunto: Pedido de Cotação - Cadeiras

De: Júlia - Câmara Municipal de Londrina <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Data: 08/05/2023 17:29

Para: flexmobilli@gmail.com

Prezados, boa tarde.

A **Câmara Municipal de Londrina/PR** pretende adquirir, mediante Registro de preço, **Cadeiras Fixas de Aproximação (70 unidades) e Cadeiras Executivas Giratórias (40 unidades)** para servidores e vereadores, conforme especificações abaixo - que também estão no Termo de Referência anexo.

ITEM 1	CADEIRAS FIXAS DE APROXIMAÇÃO
Quantidade	70 unidades
Suporte	Para 120 kg ou mais
Assento	Com 48 cm de largura e 46 cm de profundidade, podendo variar 3 cm para mais ou para menos em ambas as medidas. Em espuma injetada com densidade mínima de 45 kg/m ³ e pelo menos 50 mm de espessura.
Encosto	Com 45 cm de largura e 45 cm de altura, podendo variar 3 cm para mais ou para menos em ambas as medidas. Em espuma injetada com densidade mínima de 45 kg/m ³ e pelo menos 50 mm de espessura.
Apoio de braços	Apoia braços em polipropileno preto .
Estrutura/ base	Estrutura de sustentação em formato S em tubo de aço industrial na cor preta com sapatas para evitar riscos no piso.
Revestimento e acabamento	Revestimento do assento e encosto em VINIL (não serão aceitos revestimentos courvin ou corino) com ou sem costura gomada. Acabamento da cadeira e da base em pintura na cor preta , com pré-tratamento antiferruginoso.
Etiqueta de identificação e manual	As cadeiras deverão possuir etiqueta permanente de identificação do fabricante, fixada na parte inferior do assento, contendo o nome do fabricante, além de estar acompanhado do manual de instruções e do Certificado de Garantia do Fabricante;

ITEM 2	CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATÓRIAS
Quantidade	40 unidades
Suporte	Para 110 Kg ou mais
Assento	com parte interna confeccionada em madeira compensada multilaminada (mínimo 10 mm de espessura) e espuma injetada anatomicamente de poliuretano integral isenta de CFC, com espessura mínima de 40 mm e densidade mínima entre 45 e 50 kg/m ³ , com dimensões de largura aproximada de 45 cm e

	profundidade aproximada de 42 cm ambas as medidas podendo variar até 2 cm para mais ou 2 cm para menos, com bordas arredondadas.
Encosto	Com estrutura interna de madeira compensada multilaminada, espuma injetada anatomicamente de poliuretano integral isenta de CFC, com espessura mínima de 40 mm e densidade mínima entre 45 e 50 kg/m³, com dimensões de largura aproximada de 39 cm e altura aproximada de 34 cm ambas as medidas podendo variar até 2 cm para mais ou 2 cm para menos, com bordas arredondadas; sistema de regulagem de inclinação do encosto; regulagem mínima de 5 níveis de altura do encosto.
Apoio de braços	em polipropileno (PP) , com ajuste de altura de no mínimo 3 níveis, por mecanismo do tipo gatilho e com boa fixação.
Estrutura interna	Estrutura interna de aço nos braços e no encosto, movimento sincronizado e regulagem de altura a gás (mínimo de 40 cm do piso).
Base giratória	Em aço, com capa de polipropileno injetado, cor preta, de 5 rodas especiais para pisos duros , sistema pneumático de regulagem de altura da cadeira por meio de pistão a gás de, no mínimo, 40 m do piso à face superior do assento.
Revestimento e acabamento	Revestimento do assento e encosto em VINIL (não serão aceitos revestimentos courvin ou corino). Acabamento da cadeira e da base em pintura na cor preta , com pré-tratamento antiferruginoso.
Etiqueta de identificação e manual	As cadeiras deverão possuir etiqueta permanente de identificação do fabricante, fixada na parte inferior do assento, contendo o nome do fabricante, além de estar acompanhado do manual de instruções e do Certificado de Garantia do Fabricante;

Solicitamos, para tanto, o envio de **orçamento** contendo o **valor unitário** de cada uma.

Caso possível, encaminhar até quarta-feira (dia 10/05/2023).

Qualquer dúvida, ficamos à disposição.

Atenciosamente,

--



JÚLIA SARAGOÇA BOGO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E
PATRIMÔNIO

✉ juliasantos@cml.pr.gov.br

🌐 www.cml.pr.gov.br

📍 Rua Gov. Parigot de Souza, 145

☎ (43) 3374 - 1273

—Anexos: _____

Termo-de-referencia-cadeiras-e-frigobares.pdf

430KB